

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–HU2/0234-1

1. A termék egyedi azonosítója kódja: **KERACOLOR GG fugázó**

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései:

**Fokozott terhelhetőségű, polimerekkel módosított, DropEffect® technológiával készült vízlepergető tulajdonságú, cementkötésű fugázóhabarcs 4-15 mm fugaszélességig.**

3. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

**MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)**

[www.mapei.it](http://www.mapei.it)

4. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe:

**MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2.**

[www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

5. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer**

6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
<b>Hajlítószilárdság:</b>	<b><math>\geq 2,5 \text{ N/mm}^2</math></b>	<b>MSZ EN 13888</b>
<b>Nyomószilárdság:</b>	<b><math>\geq 15,0 \text{ N/mm}^2</math></b>	
<b>Kopásállóság:</b>	<b><math>\leq 1000 \text{ mm}^3</math></b>	
<b>Zsugorodás:</b>	<b><math>&lt; 3,0 \text{ mm}</math></b>	
<b>Vízfelvétel 30 perc után:</b>	<b><math>\leq 2 \text{ g}</math></b>	
<b>Vízfelvétel 240 perc után:</b>	<b><math>\leq 5 \text{ g}</math></b>	

7. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Szautner Csaba kereskedelmi vezető.**

Budaörs, 2020. február 03.



Szautner Csaba