

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT N. CPR-IT1/0747

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFIBRE ST 50 TWISTED**
- 2) Felhasználás célja: **Csavart (twisted) polyolefin szál (Class II., 50 mm hosszú, 0,4 mm átmérőjű) statikus felhasználásra betonban, vagy habarcsban.**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP rendszerek: **System 1**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 14889-2 :2006**

Bejelentett szervek: **a bejelentett laboratóriumi Tecnoprove S.r.l., N. 0925, elvégezte:**
- a teljesítmény értékelését a gyártó által vett mintákon végzett tesztelés alapján.
- a gyártóüzem és a gyár gyártásellenőrzésének első ellenőrzését, valamint a gyár gyártásellenőrzésének folyamatos felügyeletét, és értékelését és kiállította a termék tartósságának igazolását.

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmények
Szakítószilárdság:	660 N/m²
Rugalmassági modulus:	5000 N/mm²
Konzisztencia 5kg/m³ szállal:	15 s Vebe idő
A beton szilárdságára gyakorolt hatás:	5 kg/m³ 1,5 N/mm² eléréséhez CMOD 0,5 -nél és 0,1 N/mm² CMOD 3,5-nél
Veszélyes anyagok kibocsátása:	Lásd Biztonsági adatlapot


- 7) REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 27/03/2019




A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

<i>Revízió 0 megj.:</i>	<i>Első kibocsátás.</i>
-------------------------	-------------------------

MAPEFIBRE ST 50 TWISTED
CE JEL
A CPR-IT1/0747 TNY melléklete



 0925	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
19 CPR-IT1/0747 EN 14889-2 MAPEFIBRE ST 50 TWISTED Csavart (twisted) polyolefin szál (Class II., 50 mm hosszú, 0,4 mm átmérőjű) statikus felhasználásra betonban, vagy habarcsban.	
Szakítószilárdság:	660 N/m ²
Rugalmassági modulus:	5000 N/mm ²
Konzisztencia 5kg/m ³ szállal:	15 s Vebe idő
A beton szilárdságára gyakorolt hatás:	5 kg/m ³ 1,5 N/mm ² eléréséhez CMOD 0,5 -nél és 0,1 N/mm ² CMOD 3,5-nél
Veszélyes anyagok kibocsátása:	Lásd Biztonsági adatlapot

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.