

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0466**

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEWALL INIETTA E CONSOLIDA**
- 2) Felhasználás célja: **TERVEZETT, NORMÁL KÜLTÉRI/BELTÉRI FALAZÓHABARCS FALAKRA, OSZLOPOKRA ÉS VÁLASZFALAKRA**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszerek: **2+ rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 998-2:2016**  
Bejelentett szervek: **Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet végezte el a a gyártóüzem kezdeti vizsgálatát, az üzemi gyártásellenőrzést és a folyamatos felülvizsgálatot és értékelést, valamint az üzemi gyártásellenőrzés értékelését, és kibocsátotta az üzemi gyártásellenőrzés megfeleléséről szóló tanúsítványt.**
- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Nyomószilárdság:	<b>M15</b>
Nyírószilárdság:	<b>0,15 N/mm<sup>2</sup> (táblázatos érték)</b>
Hajlítószilárdság:	<b>NPD</b>
Klorid tartalom:	<b>&lt; 0,05%</b>
Tűzvédelmi osztályozás:	<b>A1 osztály</b>
Kapilláris vízfelvétel:	<b>0,6 kg/(m<sup>2</sup> min<sup>0,5</sup>)</b>
Páradiffúziós tényező:	<b>μ 15/35 (táblázatos érték)</b>
Hővezetési tényező(λ <sub>10, száraz</sub> ) :	<b>0,70 W/m*K (táblázatos érték; P=50%)</b>
Tartósság:	<b>NPD</b>
Veszélyes anyagok:	<b>lásd: biztonsági adatlap</b>


- 7) Megfelelő Műszaki Dokumentáció: A tűzvédelmi osztályozásról vizsgálat nélkül lehet nyilatkozni a Bizottság Döntése 96/603/EC és az azt követő módosítások szerint. Szervesanyag tartalom < 1 tömeg%.
- 8) REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint és a Bizottság 574/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

**Milánó, 26/07/2018**





.....

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

Revízió 0 megj.:	Első kibocsátás
------------------	-----------------

**MAPEWALL INIETTA E CONSOLIDA**  
**CE JEL**  
*A CPR-IT1/0466 sz. TNY melléklete*



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0466</b> <b>EN 998-2</b> <b>MAPEWALL INIETTA E CONSOLIDA</b> <i>TERVEZETT, NORMÁL KÜLTÉRI/BELTÉRI FALAZÓHABARCS FALAKRA,</i> <i>OSZLOPOKRA ÉS VÁLASZFALAKRA</i>	
Nyomószilárdság:	M15
Nyírószilárdság:	0,15 N/mm <sup>2</sup> (táblázatos érték)
Hajlítószilárdság:	NPD
Klorid tartalom:	< 0,05%
Tűzvédelmi osztályozás:	A1 osztály
Kapilláris vízfelvétel:	0,6 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0.5</sup> )
Páradiffúziós tényező:	$\mu$ 15/35 (táblázatos érték)
Hővezetési tényező( $\lambda_{10, \text{száraz}}$ ):	0,70 W/m*K (táblázatos érték; P=50%)
Tartósság:	NPD
Veszélyes anyagok:	lásd: biztonsági adatlap

**Megjegyzés:**

*A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:*

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.