

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0313**

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **PLANITOP RASA E RIPARA**
- 2) Felhasználás céljai: **Cementes bevonat, tervezett felhasználás behatolás elleni védőbevonat, nedvességtartalom-szabályozás és fizikai ellenállóképesség-növelés**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **2+ rendszer**  
**4. rendszer (tűzvédelmi osztályozáshoz)**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-2:2004**  
Bejelentett szervek: **ICMQ S.p.A** kijelölt szervezet N. 1305, végezte a gyártóhely és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését és bocsátotta ki az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsítványát.
- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:


<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Teljesítmények</b>
<b>Vízgőz áteresztés:</b>	<b>I. osztály</b>
<b>Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:</b>	<b>&lt; 0,1 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup></b>
<b>Hőmérsékleti összeférhetőség:</b>	
- <b>Fagyasztás-olvasztás:</b>	<b>≥ 1,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Tapadási szilárdság leszakítással:</b>	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Tűzvédelmi osztály:</b>	<b>A1</b>
<b>Veszélyes anyagtartalom:</b>	<b>lásd Bizt.adatlapot</b>

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Vállalti Minőségirányítás**

**Milánó, 2015.01.22.**





.....

*A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.*

**0 vált.megjegyzés: | Első kiadás**

**PLANITOP RASA E RIPARA**  
**CE JEL**  
*TNY melléklet, sz:CPR-IT1/0313*



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>10</b> <b>CPR-IT1/0313</b> <b>EN 1504-2:2004</b> <b>PLANITOP RASA E RIPARA</b> <i>Cementes bevonat, tervezett felhasználás behatolás elleni védőbevonat, nedvességtartalom-szabályozás és fizikai ellenállóképesség-növelés</i>	
Vízgőz átteresztés:	I. osztály
Kapilláris vízfelvétel és vízátteresztés:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Hőmérsékleti összeférhetőség:	
- Fagyasztás-olvadás:	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Tapadási szilárdság leszakítással:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Tűzvédelmi osztály:	A1
Veszélyes anyagtartalom:	lásd Bizt.adatlapot

**Megjegyzés:**

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba