

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0348

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **TRIBLOCK TMB**
- 2) Felhasználás céljai: **Háromkomponensű, epoxi-cementtartalmú bevonat, tervezett felhasználás behatolás elleni védőbevonat; nedvességtartalom-szabályozó és fizikai ellenállóképesség-növelő bevonat, fizikai ellenállóképesség, vegyi ellenállóképesség**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **2+. rendszer**
3.-as rendszer (tűzvédelmi osztályozáshoz)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-2:2004**

Bejelentett szervek: **ICMQ SpA 1305** kijelölt szerv végezte az üzemi gyártóhely alapvizsgálatát és az üzemi gyártásellenőrzést, a folyamatos felügyeletet, értékelést és az üzemi gyártásellenőrzés értékelését és kibocsátotta az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát.

CSI S.p.A kijelölt laboratórium, N. 0497, kijelölt intézet bocsátotta ki a teljesítmény értékelést (tűzvédelmi osztályozás), a gyártó által vett mintából készült vizsgálat alapján.

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Kopásállóság:	< 3000 mg
Vízgőzáteresztés:	I. osztály
Kapillaris vízfelvétel és vízáteresztés:	< 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Ellenállás hőlékessel szemben:	≥ 2,0 N/mm²
Ellenállás különböző vegyi hatással szemben:	keményység csökkenés Shore D < 50 % (II. osztály)
Ütésállóság:	III. osztály
Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal:	≥ 2,0 N/mm²
Tűzvédelmi osztályozás:	A2_{fl}-s1 osztály
Veszélyes anyagok:	lásd bizt.adatlap

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelősége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milánó, 2015.10.09.





A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

0 vált.megjegyzés: **Első kibocsátás magyar nyelven**

TRIBLOCK TMB
CE JEL
TNY melléklet, sz:CPR-IT1/0348



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
12 CPR-IT1/0348 EN 1504-2:2004 TRIBLOCK TMB <i>Háromkomponensű, epoxi-cementtartalmú bevonat, tervezett felhasználás behatolás elleni védőbevonat; nedvességtartalom-szabályozó és fizikai ellenállóképesség-növelő bevonat, fizikai ellenállóképesség, vegyi ellenállóképesség</i>	
Kopásállóság:	< 3000 mg
Vízgőzáteresztés:	I. osztály
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Ellenállás hőökéssel szemben:	≥ 2,0 N/mm ²
Ellenállás különböző vegyi hatással szemben:	keménység csökkenés Shore D < 50 % (II. osztály)
Ütésállóság:	III. osztály
Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal:	≥ 2,0 N/mm ²
Tűzvédelmi osztályozás:	A2 _{fl} -s1 osztály
Veszélyes anyagok:	lásd bizt.adatlap

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba