

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU3/0443

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPECOAT TNS PAINT**
- 2) Felhasználás céljai: **Mapecoat TNS rendszerek akril bázisú színes bevonó anyaga, tenisz, multifunkcionális sportpályák, járdák és kerékpárutak kialakításához.**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
- 4) Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe:
MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2. www.mapei.hu
- 5) Az AVCP-rendszerek: **4. rendszer**
- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Nedves kopásállóság, DIN 53778 (ciklusszám):	> 15.000
Taber koptatási teszt, 7 nap után, +23°C-on – 50% rel. párat. CS17-es tárcsa, 1000 g, 500 fordulat utáni súlyvesztés (g):	< 0,3
Határterhelés, DIN 53504, 7 nap után, 23°C-on (N/mm²):	1
Szakadási nyúlás, DIN 53504, 7 nap után, 23°C-on (%):	340

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Szautner Csaba – Kereskedelmi vezető**

Budaörs, 2018.11.21.



0 vált.megjegyzés: Első kibocsátás

MAPECOAT TNS PAINT
TNY melléklet, sz:CPR-HU3/0443



2040. Budaörs, Sport u. 2.
www.mapei.hu

CPR-HU3/0443

MAPECOAT TNS PAINT

Mapecoat TNS rendszerek akril bázisú színes bevonó anyaga, tenisz, multifunkcionális sportpályák, járdák és kerékpárutak kialakításához.

Nedves kopásállóság, DIN 53778 **> 15.000**

(ciklusszám):

Taber koptatási teszt, 7 nap után, **< 0,3**

(+23°C-on – 50% rel. párat. CS17-es tárcsa,
1000 g, 500 fordulat utáni súlyveszteség g):

Határterhelés, DIN 53504, 7 nap **1.0**

után, 23°C-on (N/mm²):

340

Szakadási nyúlás, DIN 53504, 7 nap
után, 23°C-on (%):

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki.