

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT N. CPR-IT1/0619

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEI STEEL DRY 316**
- 2) Felhasználás céljai: **Nagyszilárdságú, "szárazon beépített" spirál rozsdamentes acél rudak (Ø 6, 8, 10 mm) kétrétegű falak kötőelemeként, csúszás-, és nyírás elleni kapcsolataként és függesztőelemként falazott- és válaszfalak esetén a ZA melléklet 1,2,3 és 5 táblázataiban leírtak szerint.**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszerek: **3-as rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 845-1:2013+A1**

Bejelentett szervek: **A TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p., N. 1020, kijelölt intézet végezte el a teljesítményértékelést a gyártó által vett minta vizsgálatára alapján.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:


| Alapvető jellemzők | Teljesítmények |
|--|-----------------------|
| Nyomási ellenállás | NPD |
| Kihajlási merevség hajlítással szemben | NPD |
| Nyomószilárdság | NPD |
| Húzási ellenállás | ≥ 600N |
| Megcsúszás, elmozdulás, merevség, tönkremenetel módja | NPD |
| Vízválasztó képesség | NPD |
| Tartósság | AISI 316 |
| Veszélyes anyagok | NPD |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó részéről kizárólagosan aláíró személy: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milánó, 02/02/2017





.....

A TNY pdf formátumban elérhető a Mapei honlapján.

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 0 vált. megjegyzés: | Első kiadás |
|----------------------------|--------------------|

MAPEI STEEL DRY 316
CE JEL
TNY melléklet, sz. CPR-IT1/0619



| | |
|---|--|
|  1020 |  Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it |
| 16 CPR-IT1/0619 EN 845-1 MAPEI STEEL DRY 316 <i>Nagyszilárdságú, "szárazon beépített" spirál rozsdamentes acél rudak (Ø 6, 8, 10 mm) kétrétegű falak kötőelemeként, csúszás-, és nyírás elleni kapcsolataként és függesztőelemként falazott- és válaszfalak esetén a ZA melléklet 1,2,3 és 5 táblázataiban leírtak szerint.</i> | |
| Nyomási ellenállás | NPD |
| Kihajlási merevség hajlítással szemben | NPD |
| Nyomószilárdság | NPD |
| Húzási ellenállás | ≥ 600N |
| Megcsúszás, elmozdulás, merevség, tönkremenetel módja | NPD |
| Vízválasztó képesség | NPD |
| Tartósság | AISI 316 |
| Veszélyes anyagok | NPD |

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy nyomtatási hiba