

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0672

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **PLASTIMUL 1K CLASSIC S**
- 2) Felhasználás célja: **Polimer modifikált bitumenes vastagbevonat (PMBC-W2A, CB2, C2A) föld alatti szerkezetek vízszigetelésére**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
Tűzvédelmi osztályozás: 3. rendszer
- 5) Harmonizált szabványok: **MSZ EN 15814:2011+A2:2014**

Bejelentett szervek: **MPA NRW, N. 0432** bocsátotta ki az üzemi gyártásellenőrzés **megfelelőségének tanúsítványát** (vízszigetelés és tűzzel szembeni reakció), a gyártó által szolgáltatott értékek alapján.

- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Vízzáróság	W2A osztály
Repedés-áthidaló képesség	CB2 osztály
Eső állóság	megfelel
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	megfelel
Méretstabilitás magas hőmérsékleten	megfelel
Tűzzel szembeni reakció	E osztály
Nyomószilárdság	C2A osztály
Veszélyes anyagtartalom	NPD
Vízzáróság és tűzvédelmi osztály tartóssága	megfelel

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**





Milánó, 2018.04.13.

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

<i>0 vált.megjegyzés:</i>	<i>Első változat</i>
---------------------------	----------------------

Hiba! A hivatkozási forrás nem található.
CE JELÖLÉS
Melléklet a TNY sz. CPR-IT1/06672-höz



 0432	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
18 CPR-IT1/0672 EN 15814 PLASTIMUL 1K CLASSIC S <i>Polimer modifikált bitumenes vastagbevonat (PMBC-W2A, CB2, C2A) föld alatti szerkezetek vízszigetelésére</i>	
Vízzáróság	W2A osztály
Repedés-áthidaló képesség	CB2 osztály
Eső állóság	megfelel
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	megfelel
Méretstabilitás magas hőmérsékleten	megfelel
Tűzzel szembeni reakció	E osztály
Nyomószilárdság	C2A osztály
Veszélyes anyagtartalom	NPD
Vízzáróság és tűzvédelmi osztály tartóssága	megfelel

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy

- nyomtatási hiba