

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–HU2/0509

1. A termék egyedi azonosítója kódja: **ULTRACOLOR PLUS**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:  
**A termék csomagolásán található.**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései:  
**Cementbázisú fugázóhabarcs, fal- és padlóburkolatok hézagoló habarcsaként kül-és beltérben**
4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:  
**MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)** [www.mapei.it](http://www.mapei.it)
5. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe:  
**MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2.** [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)
6. Az építési termékek teljesítményénye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer**
7. Nemzeti Műszaki értékelés: **A-9/2017**  
bejelentett szervek: A Nemzeti Műszaki Értékelést az ÉMI Kft, (kijelölési szám: 1415), bocsátotta ki.
8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
<b>Nyomószilárdság, N/mm<sup>2</sup></b> 28 napos száraz tárolás után 25 fagyás felengedés után	38,8 ≥ 15	<b>MSZ EN 12808-3:2009</b>
<b>Hajlítószilárdság N/mm<sup>2</sup></b> Száras tárolás után 25 fagyás felengedés után	8,1 ≥3,5	<b>MSZ EN 1208-3:2009</b>
<b>Vízfelvétel, g</b> 30 perc után 240 perc után	0,13 0,23	<b>MSZ EN 1208-5:2009</b>
<b>Zsugorodás, mm/m</b>	1,23	<b>MSZ EN 1208-3:2009</b>
<b>Kopásállóság mm<sup>3</sup></b>	536,8	<b>MSZ EN 1208-2:2009</b>

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Szautner Csaba, Kereskedelmi vezető**

Budaörs, 2017. november 7

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials 'S' and 'K' followed by a long horizontal stroke, positioned above a dotted line.

Szautner Csaba