

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR–HU1/0063-2

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPELASTIC**
- 2) Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

A termék csomagolásán található.

- 3) Felhasználás céljai: **Folyékonyan felhordott, kétkomponensű vízzáró termék, polimerrel módosított cement bázisú habarcs kerámia burkolatok alá.**
- 4) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, sport u. 2., www.mapei.hu**
- 5) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer (vízszigetelés)**
- 6) Harmonizált szabványok: **EN 14891:2012**
Bejelentett szervek: **LGAI Technological Center, S.A., (kijelölés száma: 0370), kijelölt laboratórium által végzett termék típus meghatározást a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyv száma: 13/7623-1792-S.**
- 7) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Kezdeti tapadó szilárdság: Vízszigetelés: Repedés áthidaló képesség: <ul style="list-style-type: none"> - normál tárolásnál (+23 °C) - alacsony hőmérsékleten (-20°C): Tapadószilárdság tartóssága: <ul style="list-style-type: none"> - hő öregítés után: - vízbe merítés után: - mésszel telített vízbe merítés után - fagyasztás-olvasztási ciklusok után Veszélyes anyagok kibocsátása:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nincs behatolás $\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ lásd bizt. adatlap	EN 14891:2012

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Szautner Csaba** kereskedelmi vezető.

Budaörs, 2019.01.10.



CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 14891-2:2012 szerint

 0370	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
<p>14 CPR-HU1/0063 EN 14891:2012 MAPELASTIC</p> <p><i>Folyékonyan felhordott vízzáró termék, polimerrel módosított cement bazisú habarcs (CM O2). Minden belső alkalmazáshoz és úszómedencékhez kerámia burkolatok alá. (EN 12004 szerinti C2 ragasztóval ragasztva).</i></p>	
<p>Kezdeti tapadó szilárdság: Vízszigetelés: Repedés áthidaló képesség: - normál tárolásnál (+23 °C) - alacsony hőmérsékleten (-20 °C): Tapadószilárdság tartóssága: - hő öregítés után: - vízbe merítés után: - mésszel telített vízbe merítés után: - fagyasztás-olvasztási ciklusok után: Veszélyes anyagok kibocsátása:</p>	<p>≥ 0,5 N/mm² nincs behatolás ≥ 0,75 N/mm² ≥ 0,75 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² lásd bizt. adatlap</p>

CE JEL

TNY melléklet, sz: CPR-IT1/Hiba! A hivatkozási forrás nem található.



Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- *az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,*
- *különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),*
- *a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy*
- *nyomtatási hiba*