

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0097


1. A termék egyedi azonosító kódja: **EPOJET LV**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **KÉTKOMPONENSŰ, REAKTÍV POLIMER KÖTŐANYAGÚ BETON INJEKTÁLÓ TERMÉK U(F1) W(1) (1/2) (10/35) (0)**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Beton javító- és védő termék betonszerkezetekhez, repedések erőátadó kitöltéséhez**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményéne állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **2+ rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat, a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1305-CPD-0616.**
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Húzó-tapadó szilárdság Ferdeirányú nyírószilárdság Zsugorodás Üvegesedési hőmérséklet Bedolgozhatóság: - repedés-szélesség - a repedés nedvességtartalma Tartósság Korróziós hajlam Veszélyes anyagok	kohéziós hiba monolit hiba < 3% > 40°C 0,1 mm-től száraz és nyirkos megfelel nem tekinthető korrodálónak NPD	EN 1504-5:2004

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2013. július 1.



Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN1504-5:2004 szerint



1305



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)

www.mapei.it

08

CPR-IT1/0097

EN 1504-5:2004

EPOJET LV

*REAKTÍV POLIMER KÖTŐANYAGÚ BETON INJEKTÁLÓ TERMÉK BETON SZERKEZETEK
JAVÍTÁSÁHOZ ÉS VÉDELMEHEZ: U(F1) W(1) (1/2) (10/35) (0)*

Húzó-tapadó szilárdság	kohéziós hiba
Ferdeirányú nyírószilárdság	monolit hiba
Zsugorodás	< 3%
Üvegesedési hőmérséklet	> 40°C
Bedolgozhatóság:	
▪ repedés-szélesség	0,1 mm-től
▪ a repedés nedvességtartalma	száraz és nyirkos
Tartósság	megfelel
Korróziós hajlam	nem tekinthető korrodálónak
Veszélyes anyagok	NPD