

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0301

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **PLANITOP 540**
- 2) Felhasználás célja: **TERVEZETT, FELÚJÍTÓ KÜLTÉRI/BELTÉRI VAKOLÓHABARCS (GP) FALAKRA, MENNYEZETEKRE, OSZLOPOKRA ÉS VÁLASZFALAKRA**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszerek: **4 rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 998-1:2016**

Bejelentett szervek: **Nincs feladat**

- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzvédelmi osztályozás:	E osztály
Kapilláris vízfelvétel:	W_c 2
Páradiffúziós tényező:	$\mu \leq 25$
Tapadószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Hővezetési tényező (λ_{10}, száraz):	0,45 W/m*K (táblázatos érték; P=50%)
Tartósság:	NPD
Veszélyes anyagok:	lásd: biztonsági adatlap


- 7) REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint és a Bizottság 1398/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 13/06/2018



.....

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

Revízió 1 megj.:	A termék változatlan, szabvány frissítése, új pont 7 (REACH információ).
------------------	--

PLANITOP 540
CE JEL
A CPR-IT1/0301 sz. TNY melléklete



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
10 CPR-IT1/0301 EN 998-1 PLANITOP 540 <i>TERVEZETT, FELÚJÍTÓ KÜLTÉRI/BELTÉRI VAKOLÓHABARCS (GP) FALAKRA, MENNYEZETEKRE, OSZLOPOKRA ÉS VÁLASZFALAKRA</i>	
Tűzvédelmi osztályozás:	E osztály
Kapilláris vízfelvétel:	$W_c 2$
Páradiffúziós tényező:	$\mu \leq 25$
Tapadószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Hővezetési tényező (λ_{10} , száraz):	0,45 W/m*K (táblázatos érték; P=50%)
Tartósság:	NPD
Veszélyes anyagok:	lásd: biztonsági adatlap

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.