# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–IT1/0353

1. *A termék egyedi azonosító kódja:* **ULTRALITE S2 QUICK**
2. *Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési terméj azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:*

   **FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ, GYORSKÖTÉSŰ, CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ.**
3. *Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:* **Beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához.**
4. *A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:* **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. *Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:* **Nincs**
6. *Az építési termékek teljesítményénye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:* **3. rendszer, Tűzvédelmi osztályra: 4. rendszer**
7. *Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma*: **Az LGAI, Technological Center, Bellaterra, No. 0370 , kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyvek számai: 12/5363-1240-S és 12/5363-1241-S.**
8. *Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki* **N.A**
9. *Nyilatkozat szerinti teljesítmény:*

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírás |
|---|---|---|
| **Tűzvédelmi osztály** | **E** | |
| **Tapadószilárdság:** | | |
| **Kezdeti húzási tapadószilárdság:** | **≥ 1,0 N/mm²** | |
| **Korai húzási tapadószilárdság:** | **≥ 0,5 N/mm²** | |
| **Tartósság:** | | **EN 12004:2007 + A1: 2012** |
| **Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:** | **≥ 1,0 N/mm²** | |
| **Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:** | **≥ 1,0 N/mm²** | |
| **Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után** | **≥ 1,0 N/mm²** | |
| **Veszélyes összetevők:** | **lásd biztonsági adatlapot** | |

10. *Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.*

*A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy:*

**Paolo Murelli, vállalati minőségirányítási vezető**

Milánó, 2013. július 1.

.....

Paolo Murelli

# CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN12004:2007+A1:2012 szerint

| | |
|---|---|
| CE<br>**0370** | MAPEI<br>**Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)**<br>**www.mapei.it** |

**12**
**CPR-IT1/0353**
**EN 12004:2007+A1:2012**
**ULTRALITE S2 QUICK**

*Fokozott követelményű, gyorskötő, cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és aljzatok burkolásához*

| | |
|---|---|
| Tűzvédelmi osztályozás : | E |
| Tapadószilárdság: | |
| Kezdeti húzási tapadószilárdság: | ≥ 1,0 N/mm$^2$ |
| Korai húzási tapadószilárdság: | ≥ 0,5 N/mm$^2$ |
| Tartósság: | |
| Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: | ≥ 1,0 N/mm$^2$ |
| Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: | ≥ 1,0 N/mm$^2$ |
| Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: | ≥ 1,0 N/mm$^2$ |
| Veszélyes összetevők: | lásd biztonsági adatlapot |