

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: SZ. CPR-IT1/0021

1. A termék egyedi azonosító kódja: **DURESIL EB**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **FELÜLETVÉDELMI KÉTKOMPONENSŰ EPOXI TERMÉK – BEVONAT**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Bevonat, tervezett felhasználás: behatolás elleni védőbevonat; nedvességtartalom-szabályozó és növekvő elektromos-; kémiai ellenállóképesség-növelő bevonat**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értekesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményéne állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **2+. rendszer, Tűzvédelmi osztályozásra: 3. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat és a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1305-CPD-0616.**
Az MPA Dresden GmbH. No. 0767, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el a Tűzvédelmi osztályozás, 3-as rendszer alapján. Jkv. száma: 2009-B-1535/10.
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
CO₂ áteresztés: Vízgőzáteresztés: Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés: Ellenállás hőlékessel szemben: Ellenállás erős vegyi hatással szemben: Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal: Tűzveszélyességi osztályozása: Veszélyes anyagok:	s_D > 50 m II. osztály < 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5} ≥ 1,0 MPa keményiség csökkenése Shore D < 50% (II. osztály) ≥ 1,0 N/mm² E NPD	EN 1504-2:2004

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2013. július 1.


Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 1504-2:2004 szerint

 1305, 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																
10 CPR-IT1/0021 EN 1504-2:2004 DURESIL EB <i>Bevonat, tervezett felhasználás: behatolás elleni védőbevonat; nedvességtartalom-szabályozó és növekvő elektromos-; kémiai ellenállóképesség-növelő bevonat.</i> <table><tr><td>CO₂ áteresztés:</td><td>$s_D > 50 \text{ m}$</td></tr><tr><td>Vízgőzáteresztés:</td><td>II. osztály</td></tr><tr><td>Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:</td><td>$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$</td></tr><tr><td>Ellenállás hőlékessel szemben:</td><td>$\geq 1,0 \text{ MPa}$</td></tr><tr><td>Ellenállás erős vegyi hatással szemben:</td><td>keményység csökkenése Shore D $< 50\%$ (II. osztály)</td></tr><tr><td>Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal:</td><td>$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Tűzveszélyességi osztályozása:</td><td>E</td></tr><tr><td>Veszélyes anyagok</td><td>NPD</td></tr></table>		CO ₂ áteresztés:	$s_D > 50 \text{ m}$	Vízgőzáteresztés:	II. osztály	Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	Ellenállás hőlékessel szemben:	$\geq 1,0 \text{ MPa}$	Ellenállás erős vegyi hatással szemben:	keményység csökkenése Shore D $< 50\%$ (II. osztály)	Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Tűzveszélyességi osztályozása:	E	Veszélyes anyagok	NPD
CO ₂ áteresztés:	$s_D > 50 \text{ m}$																
Vízgőzáteresztés:	II. osztály																
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$																
Ellenállás hőlékessel szemben:	$\geq 1,0 \text{ MPa}$																
Ellenállás erős vegyi hatással szemben:	keményység csökkenése Shore D $< 50\%$ (II. osztály)																
Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$																
Tűzveszélyességi osztályozása:	E																
Veszélyes anyagok	NPD																