

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–HU3/0605

1. A termék egyedi azonosítója kódja: **SILANCOLOR PITTURA PLUS**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:  
**A termék csomagolásán található.**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései:  
**Mohásodás- és penészgátló szilikongyanta bázisú festék bel- és kültéri falakra.**
4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:  
**MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
5. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe:  
**MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2. [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)**
6. Az építési termékek teljesítményéne állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: **4. rendszer**
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
<b>Nedves dörzsállóság 200 ciklus után:</b>	<b>&gt; 20 <math>\mu\text{m}</math></b>	<b>EN ISO 11998</b>
<b>Páradiffúziós ellenállás (<math>\mu</math>):</b>	<b>600</b>	<b>EN ISO 7783</b>
<b>0,20 mm festékréteg páradiffúziós ellenállása, egyenértékű légréteg (sd):</b>	<b>0,06 m</b>	<b>EN ISO 7783</b>
<b>Kapilláris vízfelvétel (<math>W_{24}</math>):</b>	<b>0,06 <math>\text{kg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}</math></b>	<b>EN 1062-3</b>
<b>Fedőképesség 10 <math>\text{m}^2/\text{l}</math> anyagfelhaszn. mellett:</b>	<b>&gt; 94 % (4-es oszt.)</b>	<b>EN ISO 6504-3</b>

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.  
A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Kopacz Tamás minőségirányítási vezető**



Budaörs, 2013. október 1.

.....  
Kopacz Tamás