

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-PL1/226

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPELASTIC ZERO**
- 2) Felhasználás céljai: **Kétkomponensű, folyékonyan felhordott, polimerekkel modifikált cementbázisú habarcs (CM), kültéri felhasználásra és úszómedencékhez, ragasztott kerámia burkolatok alá**
- 3) Gyártó: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **4. rendszer**
3. rendszer (vízszigetelés)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 14891 :2012**
Bejelentett szervek: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych N. 1487**
- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Kezdeti tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm²
Vízszigetelés:	Nincs behatolás
Repedés áthidaló képesség:	
- normál tárolásnál (+23 °C)	≥ 0,75 mm
- nagyon alacsony hőmérsékleten (-20 °C)	≥ 0,75 mm
Tapadószilárdság tartóssága:	
- hő öregítés után:	≥ 0,5 N/mm²
- vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm²
- mésszel telített vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm²
- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:	≥ 0,5 N/mm²
Veszélyes anyagok kibocsátása:	NPD

A fent azonosított termék teljesítmények megfelelnek a nyilatkozott teljesítményeknek.



Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Veronica Squinzi – Member of the Board of MAPEI Polska Sp. z o.o.**

Gliwice, 29/02/2024


MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Ez egy CE teljesítménynyilatkozat, díjazásosan aláíró:
Veronica Squinzi

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

 <p>Error! Reference source not found.</p>	 <p>MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice www.mapei.pl</p>																				
<p style="text-align: center;">24 CPR-PL1/226 EN 14891 MAPELASTIC ZERO</p> <p style="text-align: center;"><i>Kétkomponensű, folyékonyan felhordott, polimerekkel modifikált cementbázisú habarcs (CM), kültéri felhasználásra és úszómedencékhez, ragasztott kerámia burkolatok alá</i></p>																					
<table><tr><td>Kezdeti tapadószilárdság:</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Vízszigetelés:</td><td>Nincs behatolás</td></tr><tr><td>Repedés áthidaló képesség:</td><td></td></tr><tr><td>- normál tárolásnál (+23 °C)</td><td>≥ 0,75 mm</td></tr><tr><td>- nagyon alacsony hőmérsékleten (-20 °C)</td><td>≥ 0,75 mm</td></tr><tr><td>Tapadószilárdság tartóssága:</td><td></td></tr><tr><td>- hő öregítés után:</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>- vízbe merítés után:</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>- mésszel telített vízbe merítés után:</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr></table>		Kezdeti tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm ²	Vízszigetelés:	Nincs behatolás	Repedés áthidaló képesség:		- normál tárolásnál (+23 °C)	≥ 0,75 mm	- nagyon alacsony hőmérsékleten (-20 °C)	≥ 0,75 mm	Tapadószilárdság tartóssága:		- hő öregítés után:	≥ 0,5 N/mm ²	- vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm ²	- mésszel telített vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm ²	- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:	≥ 0,5 N/mm ²
Kezdeti tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm ²																				
Vízszigetelés:	Nincs behatolás																				
Repedés áthidaló képesség:																					
- normál tárolásnál (+23 °C)	≥ 0,75 mm																				
- nagyon alacsony hőmérsékleten (-20 °C)	≥ 0,75 mm																				
Tapadószilárdság tartóssága:																					
- hő öregítés után:	≥ 0,5 N/mm ²																				
- vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm ²																				
- mésszel telített vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm ²																				
- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:	≥ 0,5 N/mm ²																				

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba