

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0413

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEGEL UTT SYSTEM**
- 2) Felhasználás céljai: **Három-komponensű hidrophil injektáló gél beton szerkezetek javításhoz és védelméhez U(S2)W(1)(1,2)(5/40)**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **2+. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-5:2004**

Bejelentett szervek: **ICMQ S.p.A., kijelölt testület, N. 1305, által készített, a gyártóhely és az üzemi gyártásellenőrzés első vizsgálata, az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése valamint az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítvány kibocsátása.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Vízzáróság:	S2
Bedolgozhatóság:	≤ 60 mPa *s
Korróziós hajlam:	nincs korróziós hatás
Tágulási arány és kifejlődés vizes tárolásnál:	$\Delta V_{14dd} = 11 \%$; $\Delta W_{14dd} = 10 \%$
Tartósság, mint:	
- Vízérzékenység:	$\Delta V_{14dd} = 11 \%$; $\Delta W_{14dd} = 10 \%$
- Nedves-száraz ciklusokra való érzékenység:	megfelel
- Összeférhetőség a betonnal:	megfelel
Veszélyes anyagtartalom:	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Vállalati Minőségirányítás**

Milánó, 2014.11.19.





A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

0 vált.megjegyzés:

MAPEGEL UTT SYSTEM
CE JEL
TNY melléklet, sz:CPR-IT1/0413



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
13 CPR-IT1/0413 EN 1504-5:2004 MAPEGEL UTT SYSTEM <i>Három-komponensű hidrofil injektáló gél beton szerkezetek javításához és védelméhez</i> <i>U(S2)W(1)(1,2)(5/40)</i>	
Vízzáróság:	S2
Bedolgozhatóság:	≤ 60 mPa *s
Korróziós hajlam:	nincs korróziós hatás
Tágulási arány és kifejlődés vizes tárolásnál:	ΔV14dd = 11 %; ΔW14dd = 10 %
Tartósság, mint:	
- Vízérzékenység:	ΔV14dd = 11 %; ΔW14dd = 10 %
- Nedves-száraz ciklusokra való érzékenység:	megfelel
- Összeférhetőség a betonnal:	megfelel
Veszélyes anyagtartalom:	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba