

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT SZ. CPR-IT1/0689

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **PLANITOP INTONACO ARMATO**
- 2) Felhasználás célja: **Általános célra tervezett kültéri/beltéri vakolóhabarcs (GP) falakra, mennyezetekre, oszlopokra és válaszfalakra**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszerek: **4-es rendszer**
3-as rendszer (tűzállósági osztály)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 998-1:2016**

Bejelentett szervek: **A CSI SpA, N. 0497 bejelentett laboratórium elvégezte a teljesítmény (tűzállóság) értékeléséhez a vizsgálatokat a gyártó által vett minták alapján.**

- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzvédelmi osztályozás:	A2 osztály, s1-d0
Kapilláris vízfelvétel:	W_c 2
Páradiffúziós tényező:	$\mu \leq 60$
Tapadószilárdság:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Hővezetési tényező (λ_{10}, száraz):	0,66 W/m·K (táblázatos érték; P=50%)
Tartósság:	NPD
Veszélyes anyagok:	NPD

- 7) REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet és a 574/2014/EU alapuló bizottsági rendelet, szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Lorenzo Martino – Vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 29/09/2020





A TNY Pdf formában elérhető a vállalat honlapján.

Revízió 0 megjegyzés:	Első kibocsátás
------------------------------	------------------------

PLANITOP INTONACO ARMATO
CE JEL
A CPR-IT1/0689 sz. TNY MELLÉKLETE



 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
18 CPR-IT1/0689 EN 998-1 PLANITOP INTONACO ARMATO <i>Általános célra tervezett kültéri/beltéri vakolóhabarcs (GP) falakra, mennyezetekre, oszlopokra és válaszfalakra</i>	
Tűzvédelmi osztályozás:	A2 osztály, s1-d0
Kapilláris vízfelvétel:	WC 2
Páradiffúziós tényező:	$\mu \leq 60$
Tapadószilárdság:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Hővezetési tényező (λ_{10} , száraz):	0,66 W/m·K (táblázatos érték; P=50%)
Tartósság:	NPD
Veszélyes anyagok:	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az NPD (No Performance Determined) értékek elhagyhatók a CE jelölésen
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.