

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0995**

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPELASTIC BV**
- 2) Felhasználás céljai: **Polimer modifikált bitumenes vastagbevonat (PMBC – W2A, CB2, C2A) föld alatti szerkezetek vízszigetelésére**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **System 3 (Tűzvédelmi osztály és vízzáróság)**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 15814:2011+A2:2014**

Bejelentett szervek: **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), N. 0432**  
**Kiwa GmbH Niederlassung Polymer Institut, N 1119**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Teljesítmények</b>
<b>Vízzáróság:</b>	<b>W2A osztály</b>
<b>Repedés áthidaló képesség:</b>	<b>CB2 osztály</b>
<b>Vízállóság:</b>	<b>Megfelel</b>
<b>Rugalmasság alacsony hőmérsékleten:</b>	<b>Megfelel</b>
<b>Méretstabilitás magas hőmérsékleten:</b>	<b>Megfelel</b>
<b>Tűzvédelmi osztály:</b>	<b>E osztály</b>
<b>Ellenállás nyomásnak:</b>	<b>C2A osztály</b>
<b>Veszélyes anyagtartalom:</b>	<b>NPD</b>
<b>Vízzáróság és tűzvédelmi osztály tartóssága:</b>	<b>Megfelel</b>

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyárt felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Lorenzo Martino – Vállalati Minőségirányítás**

**Milánó, 2023.03.17.**

.....  .....

*REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.*

*A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.*

<b>0 vált.megjegyzés:</b>	<b>Első kibocsátás</b>
---------------------------	------------------------

 0432, 1119	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>23</b> <b>CPR-IT1/0995</b> <b>EN 15814</b> <b>MAPELASTIC BV</b> <i>Polimer modifikált bitumenes vastagbevonat (PMBC – W2A, CB2, C2A) fold alatti szerkezetek vízszigetelésére</i>	
Vízzáróság:	W2A osztály
Repedés áthidaló képesség:	CB2 osztály
Vízállóság:	Megfelel
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten:	Megfelel
Méretstabilitás magas hőmérsékleten:	Megfelel
Tűzvédelmi osztály:	E osztály
Ellenállás nyomásnak:	C2A osztály
Veszélyes anyagtartalom:	NPD
Vízzáróság és tűzvédelmi osztály tartóssága:	Megfelel

**Megjegyzés:**

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- NPD (No Performance Determined) értékek elhagyhatók a CE jelölésnél,
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.